

WOLF ANTIFREEZE EVO LL

04/08/2026
50054

Высокоэффективный концентрат СОЖ на основе этиленгликоля с использованием передовой технологии защиты от коррозии с фосфатами, силикатами и органическими присадками (PSi-OAT) для современных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками. В технологии PSi-OAT органические кислоты взаимодействуют с минеральными ингибиторами, обеспечивая наилучшие защитные свойства. Эта концентрированная СОЖ G12 evo может использоваться в областях применения, для которых допустимы жидкости G13, G12++, G12+ и G11.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед употреблением данный концентрат необходимо разбавить водой. Допускается использование исключительно в диапазоне концентрации 33–60 % от объема. Мы рекомендуем смешивать только с деминерализованной или дистиллированной водой в соотношении 50:50 (% от объема).

Обеспечивает длительную защиту при вариантах применения, допускаемых по стандарту VW TL 774 L (G12 evo), а также во многих областях применения, одобренных автопроизводителями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита системы: великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

Антикоррозионные свойства: превосходная защита от коррозии.

Свойства антифриза: высочайшая эффективность при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601	MIL	TL 6850-0038
ASTM	D1384	NATO	S759
ASTM	D3306	ÖNORM	V5123
ASTM	D4340	POLISH STANDARD	PN-C-40007
ASTM	D4985	SAE	J1034
ASTM	D6210	SAE	J1941
ASTM	D6210 I-FF	SAE	J814
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	SANS	1251:2005
BS	6580-2010	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
CHINESE STANDARD	GB 29743	UNE	26-361-88/1
CUNA	NC 956-16	2G	SFU
JIS	K2234:2018	ALFA ROMEO	SFU
KOREAN STD	KS M 2142	APRILIA	SFU
MIL	BT-PS-606 A	ATLAS	SFU
MIL	DCSEA 615/C	AUDI	SFU
MIL	E/L-1415b	BMW	LC-18
MIL	FS 6850-0951	BMW	LC-87
MIL	FSD 8704	BMW	LC-97

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



BUGATTI	SFU	JD	SFU
BYD	SFU	JEEP	SFU
CASE	JIC-501	JENBACHER	TA 1000-0200
CASE	MAT 3620	KAWASAKI	SFU
CASE	MAT 3624	KOBELCO	SFU
CASE	MS1710	KOMATSU	SFU
CATERPILLAR	GCM34	KTM	SFU
CHEVROLET	SFU	KYMCO	SFU
CHRYSLER	SFU	LADA	SFU
CITROËN	-	LAMBORGHINI	SFU
CLAAS	SFU	LAMBORGINI	-
CUMMINS	85T8-2	LAND ROVER	E-VEHICLES
CUMMINS	CES 14439	LAND ROVER	SFU
CUMMINS	CES 14603	LAND ROVER	STJLR.651.5003
DACIA	SFU	LEXUS	SFU
DAEWOO	SFU	LIEBHERR	LH-00-COL5C
DAF	MAT 74002	LIEBHERR	SFU
DAIHATSU	SFU	LOTUS	SFU
DEUTZ	DQC-CA-14	MAHLE	SFU
DEUTZ	DQC-CB-14	MAN	175D
DEUTZ	DQC-CC-14	MAN	324 NF
DEUTZ-FAHR	SFU	MAN	324 Si-OAT
DODGE	SFU	MAN	324 Si-OAT EVO
DTFR	29C100	MAN	324 SNF
DTFR	29C110	MAZDA	SFU
DTFR	29C120	MB	325.0
DUCATI	SFU	MB	325.3
EICHER ENGINES	SFU	MB	325.5
FAUN	SFU	MB	325.6
FENDT	SFU	MINI	LC-87
FERRARI	SFU	MTU	MTL 5048
FIAT	SFU	MWM	SFU
FORD	ESD-M97B49-A	NISSAN	SFU
FORD	MU7J 19544 BA	OPEL	B 040 240
FORD	SFU	OPEL	GME L1301
FORD	WSS-M97B44-D	OPEL	SFU
FORD	WSS-M97B57-A1	PERKINS	SFU
FUSO	SFU	PIAGGIO	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005	PORSCHE	SFU
GILERA	SFU	PSA	SFU
GM	B 040 1065	RENAULT	RTCS-2
GM	GMW 3420	RENAULT	SFU
GMC	SFU	ROLLS-ROYCE	LC-87
HINO	SFU	ROLLS-ROYCE	MTL 5048
HITACHI	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
HONDA	SFU	ROVER/MG	SFU
HUERLIMANN	SFU	SAAB	690 1599
IRISBUS	SFU	SAAB	SFU
IRIZAR	SFU	SAME	SFU
ISUZU	SFU	SCANIA	SFU
IVECO	18-1830	SCANIA	TB 1451
JAGUAR	CMR 8229	SEAT	SFU
JAGUAR	E-VEHICLES	SETRA	SFU
JAGUAR	SFU	SKODA	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003	SMART	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



STEYER MOTORS	SFU	VOLVO	TR-31854114-002
SUBARU	SFU	VOLVO	VCS-2
SYM	SFU	VW	TL 774-C (G11)
TADANO	SFU	VW	TL 774-D (G12)
TESLA	SFU	VW	TL 774-F (G12+)
TGB	SFU	VW	TL 774-G (G12++)
TOYOTA	SFU	VW	TL 774-J (G13)
TRIUMPH	SFU	VW	TL 774-L (G12 EVO)
VAN HOOL	SFU	YAMAHA	SFU
VAUXHALL	GME L1301	YANMAR	SFU
VAUXHALL	GMW 3420		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Запас щелочности	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	10.5
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.125
Цвет	VISUAL		PINK

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

