

WOLF EXTENDTECH

85W140 GL 5

02/03/2026
2309

Si tratta di un lubrificante per cambi sottoposti a pressioni estreme, formulato in modo specifico per soddisfare le condizioni di servizio più difficili: elevate velocità, carichi imprevisti e coppie elevate a bassa velocità.

APPLICAZIONI

È consigliato per tutte le trasmissioni con ingranaggi conici, a spirale, a vite e per la maggior parte degli assali.

CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: facili cambi di marcia
Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

SPECIFICA

API	GL-4
API	GL-5
API	MT-1
FERMEC	SFU
MIL	L-2105 C
MIL	L-2105 D
MIL	L-2105 E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775
CASE	MS1316
FIAT-ALLIS	SFU
HYUNDAI	SFU
MACK	GO-J
MAN	342 M-1
MB	235.0
NH	NH 524A
SCANIA	STO 1:0
VOLVO	97310
ZF	TE-ML 05A
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 08
ZF	TE-ML 12E
ZF	TE-ML 16B
ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 16D
ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 21A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	367
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		95
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	215

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

