

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Deze volledig synthetische motorolie is samengesteld om te voldoen aan de specificaties van verschillende OEM's. De Low SAPS-formule garandeert volledige DPF-bescherming. Bovendien garandeert de vloeibaarheid bij lage temperaturen een gemakkelijke start in de winter. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

Kan worden gebruikt voor benzine- en dieselmotoren van personenauto's, met name voor Renault, waarvoor de specificaties ACEA C4 en RN 720 vereist zijn.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51	SUZUKI	SFU

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		165
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.5
Vlaspunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

