

# CHAMPION E-PULSE HUB GREASE

Syntetyczny smar zagęszczony kompleksowym mydłem litowym do łożysk kół. Smar zawiera dodatki przeciwdziałające utlenianiu i powstawaniu korozji oraz dodatki EP/AW bazujące na bizmucie. Specjalnie opracowany pakiet dodatków bizmutowych zapewnia zwiększoną odporność na wibracje i wstrząsy, a także wyższą odporność na duże obciążenia.

## ZASTOSOWANIA

Ten nowoczesny wysokowydajny produkt syntetyczny nadaje się zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i motoryzacyjnych.

Wszechstronność i szeroki zakres temperatur produktu sprawiają, że stanowi on najlepszy wybór do smarowania łożysk różnego typu działających w warunkach wysokich lub niskich temperatur lub wysokiej prędkości, takich jak piasty kół w pojazdach elektrycznych.

## CECHY

*Ochrona: znakomita ochrona piast kół.*

*Odporność: bardzo dobra rezystancja termiczna.*

*Wytrzymałość na obciążenie: bezkonkurencyjna odporność na wstrząsy.*

## SPECYFIKACJA

|            |           |            |             |
|------------|-----------|------------|-------------|
| <b>DIN</b> | 51502     | <b>ISO</b> | 12924       |
| <b>DIN</b> | KPHC2N-40 | <b>ISO</b> | L-XD(F)DIB2 |

## TYPOWE CECHY

| Test                             | Metoda                    | Jednostka | Średni wynik |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| Tekstura                         | Visual                    |           | SMOOTH       |
| Barwa                            | VISUAL                    |           | BEIGE        |
| Klasyfikacja wg NLGI             | ASTM D217                 |           | 2            |
| Base Oil Viscosity at 40 °C      | ASTM D7152                | cSt       | 220          |
| Base Oil Viscosity at 100 °C     | ASTM D7152                | cSt       | 27           |
| Obciążenie spawów czterokulowych | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N         | 3600         |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

