WOLF GUARDTECH 80W90 GL 4

25/09/2026
2208

Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оно подходит для смазки коробок передач с синхронизаторами, раздаточных коробок, механизмов рулевого управления и большинства задних мостов (определенные задние мосты требуют использования масла GL5).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные свойства: лёгкое переключение передач
Противоизносная защита: длительный срок службы трансмиссии
Длительный срок службы масла: хорошая стойкость к деградации масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	137.09
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.68
Индекс вязкости	ASTM D2270		107
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV