

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 C2/C3 P/RN

02/09/2025
65658

Bu sentetik motor yağı formülü, yağ drenaj aralığını kısaltmadan daha temiz ve daha iyi bir performansa sahip bir motorun garantisini verir. Bu yağın geniş kullanım alanı sayesinde birçok büyük markanın farklı araçlarında mükemmel bakım yapabilirsiniz.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, C2 veya C3 motor yağları gerekli olan, egzoz gazı son arıtması bulunan veya bulunmayan sistemlerde kullanılabilir. Ayrıca bu motor yağı resmi PSA B71 2290 ve Renault RN 17 onayına sahiptir. Diğer deyişle, daha önce RN 0700 ve RN 0710 gereken yerlerde bu madeni yağı kullanabilirsiniz ve bu sayede birçok Dacia ve Renault modeline bu motor yağı ile servis yapabilirsiniz. Ayrıca, Toyota, Honda, Subaru ve Nissan dâhil Japon OEM'lerin çoğu için uygundur.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.
Toplam motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı.
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	MB	approval 226.52
ACEA	C3	MB	approval 229.51
API	SP	MB	approval 229.52
FIAT	9.55535-S1	PSA	approval B71 2290-2022
GM	dexos™ 2	RENAULT	approval RN17
IVECO	18-1811 Classe SC1	RENAULT	RN 0700
MB	229.31	RENAULT	RN 0710

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.854
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	73.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		163
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız