

# WOLF COLDCLEANER

29/10/2025  
5002

Це розчинник і очищувальний засіб на основі аліфатичного розчинника, емульгаторів і поверхнево-активних речовин. Продукт емульгується з водою та використовується спеціально для видалення маслянистих, жирних і бітумних забруднень.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт використовується для очищення двигунів, машин і цехів. Підходить для пароочисника високого тиску. Усуває парафінове захисне покриття кузова. Продукт потрібно наносити щіткою в «чистому вигляді» на деталь. Щоб очистити двигун або підлогу гаража, продукт слід нанести щіткою, а потім змити очисником високого тиску.

## ОСОБЛИВОСТІ

Очисні властивості: Ефективне видалення маслянистих забруднень

## SPECIFICATION LEVEL

ISO 6743/10

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Колір	ASTM D1500		red
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	1.53
Температура спалаху PMCC	ASTM D93	°C	63

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

